



Points forts :

➤ **Unité d'aspiration** : Aspirateur dotés d'un moteur triphasé, auto ventilés haute performance ainsi que d'un vacuomètre de contrôle de niveau de saturation du média filtrant

➤ **Unité de filtration** : Poumon de l'aspirateur, celui-ci possède une grande capacité filtrante. De qualité PTFE, il maintient les performances d'aspiration longtemps face aux poussières les plus fines ou pulvérulentes



➤ **La cuve** : chaque aspirateur industriel est dotée d'une cuve décrochable sur roulettes, avec possibilité d'ensachage, ce qui facilite la vidange pour l'opérateur.



	DG 30 EXP Z22	DG 50 EXP Z22	DG 70EXPZ22
Type	Poussières - Protection IP 55		
Puissance moteurs	3000 W	4000 W	5500 W
Tension	400 V		
Dépression	3200 mm H ² O	3500 mm H ² O	3500 mm H ² O
Débit d'air	350 m ³ /h	550 m ³ /h	650 m ³ /h
Filtre	Antistatique «M» 1µ		
Surface filtrante	20000 cm ²	30000 cm ²	30000 cm ²
Entrée de cuve	Ø 80 mm		
Capacité cuve	100 L		
Cuve décrochable	Acier peint INOX en option		
Niveau sonore	75 dB	75 dB	76 dB
Dimensions (l x p x h)	64 x 103 x 150 cm		
Poids	150 Kg	190 Kg	200 Kg
Les + Pharaon	Filtre à poches - Secoueur de filtre manuel - Bac décrochable		
Accessoires sur demande	Plus de 500 références compatibles		
Version ATEX Zone 22	ATEX Zone 22 Ex II 3D T3 1. une liaison équipotentielle B1, 2. une chaînette et un filtre antistatique catégorie M		
Versions complémentaires	H - X - XX - Pneumatique		