



Atex zone 20 intérieur et 21 à l'extérieur de la chambre filtrante, machine et moteur certifiés

Services lourds et industriels pour service mobile ou aspiration centralisée

Filtre antistatique cat M avec système de décolmatage automatique intégré

Cuve INOX, filtre absolu et soupape limitatrice de vide inclus

		DG300 HD EX1/2D	DG 300 SE EX1/2D
Zone Atex	-	20/21	20/21
Marquage	-	Ex II 1/2D IIIC IP65 T135°C	Ex II 1/2D IIIC IP65 T135°C
Tension	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	18,5	18,5
Protection moteur	iP	65	65
Dépression max	mmH ² O	1800	3800
Débit max	m ³ /h	2050	1100
Entrée d'air	mm	120	120
Capacité	lt	220	220
PTC : Sonde de détection d'échauffement du moteur		Standard	Standard
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	78	77
Dimensions	cm	95 x 180 x 220h	95 x 180 x 220h
Poids	kg	810	765
Filtre primaire : Filtre à poches			
Surface, diamètre du filtre	cm ² mm	120 000 - 560	120 000 - 560
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Système de décolmatage		Semi-automatique	Semi-automatique
Filtre absolu H/HEPA			
Surface filtrante	cm ²	103 500	103 000
Classe de filtration (EN 1822-5)		Filtre H14 efficacité 99,995% pour particules de 0,18µm	