

Idéal pour collecter de grandes quantités de matériaux  
Unité d'aspiration constituée de 3 moteurs monophasés puissants  
Décharge totale, rapide et sécurisée  
Prises pour chariots élévateur pour déchargement facilité



		C600M
Tension	V - Hz	230 - 50 1~
Puissance	kW	3,45
Dépression max	mmH <sup>2</sup> O	2 500
Débit max	m <sup>3</sup> /h	540
Entrée d'air	mm	80
Capacité liquides	lt	-
Capacité solides	lt	600
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	76
Dimensions	cm	98x100x224h
Poids	kg	380
Système de décharge	-	Ouverture frontale
<b>Filtre primaire : Filtre à poches</b>		
Surface, diamètre du filtre	cm <sup>2</sup>	49 000
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M
Charge sur filtre	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	110
Système de décolmatage		Manuel

**APPLICATIONS**



Agroalimentaire



Bâtiment  
Construction

**Points forts :**

- + Unité d'aspiration :** trois moteurs by-pass puissants et indépendants.
- + Personnalisation complète** pour des utilisations et des exigences spécifiques grâce à de nombreuses options disponibles
- + Grande capacité de récolte** idéale pour l'aspiration de matériaux «lourds»
- + Robuste** même avec les opérateurs les plus négligents. Fabrication complète en acier.
- + Système de nettoyage de filtre intégré**
- + Ergonomie :** facilité de vidange et de transport grâce aux prises pour chariot élévateur

Trois moteurs by-pass monophasés



Ouverture frontale



Roues de qualité industrielles

Prise pour chariot élévateur

**IDÉALE POUR VOS BESOINS  
D'ASPIRATION INDUSTRIELLE**