

Applications : poussières et déchets pour applications lourdes

Avantages : mobile avec anneaux de soulèvement et prises pour chariot élévateur inclus

Conception : structure peinte acier époxy (compresseur inclus sauf ATEX)

Filtration : système de décolmatage automatique par-contre-courant (air-choc)

Points forts : moteur sans maintenance adapté pour service en continu 24/7



disponible en
Atex zone 22

		DG200 PN	DG300 SE PN	DG300 HD PN
Tension	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	18,5	20	25
Protection moteur	iP	65	65	65
Soupape de sécurité		inclus	inclus	inclus
Dépression max	mmH ² O	4400	5000	4000
Dépression en continu	mmH ² O	3200	4400	3200
Débit max	m ³ /h	1350	1100	2050
Entrée d'air	mm	120	120	120
Capacité	lt	220	220	220
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	77	77	77
Dimensions	cm	92x220x220h	92x220x220h	92x220x220h
Poids	kg	685	760	825

Filtre primaire : Cartouche

Nombre de cartouches		4	4	4
Surface filtrante	cm ²	260 000	260 000	260 000
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge sur filtre	m ³ /m ² /h	52	42	79
Système de décolmatage		Automatique PN	Automatique PN	Automatique PN

Option : Filtre absolu H/HEPA

Surface filtrante	cm ²	103 500		103 500
Classe de filtration (EN 1822-5)		Filtre H14 efficacité 99,995% pour particules de 0,18µm		





Triphasé Poussières

Utilisation en Milieux Industriels

APPLICATIONS



Acieries
Fonderies



Bâtiment
Construction



Chantiers navals



Industrie



Nucléaire



Mécanique



Peinture,
sablage



Recyclage,
environnement

Construction industrielle
en acier peint époxy



Turbine à canal latéral,
puissante et silencieuse

Points forts :

- +** Entrée de cuve tangentielle avec cyclone de séparation intégré
- +** Unité d'aspiration : l'aspiration est assurée par une turbine à canal latérale puissante et silencieuse. Idéale pour une utilisation en continue, cette turbine requiert peu d'entretien.
- +** Système de nettoyage de filtre automatique intégré : un nettoyage efficace du filtre garantit une longue durée de vie du filtre et un niveau constant des performances d'aspiration
- +** Unité de récolte : les matières aspirées se déposent dans le bac collecteur décrochable, avec possibilité d'ensachage directement dans des sacs jetables.
- +** Soupape limitatrice de vide avec fonction de protection moteur



Cartouches de filtration
polyester antistatique de
classe M

Roues de qualité industrielles

**SYSTEME DE
DECOLMATAGE
AUTOMATIQUE**



Cuve facilement
décrochable