



Applications : poussières

Avantages : compact, robuste et mobile

Conception : structure peinte acier époxy

Filtration : antistatique classe M

Points forts : fonctionne à batterie,
sans alimentation électrique

Kit accessoires intégré



		MTL 45 BT
Fonctionnement		batteries 24V - 2x 12 Volts
Autonomie	h	1h30
Dépression max	mmH ² O	1 200
Débit max	m ³ /h	215
Entrée d'air	mm	80
Capacité	lt	45
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	68
Dimensions	cm	58x93x116h
Poids	kg	118
Filtre primaire : à poches		
Surface, diamètre du filtre	cm ² -mm	20 000 - 420
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M
Charge sur filtre	m ³ /m ² /h	108
Système de décolmatage		Manuel

Points forts :

- ➕ **Robuste**: Très résistant aux chocs grâce à sa conception en acier peint époxy.
- ➕ **Unité d'aspiration** : le MTL45BT fonctionne à batteries - deux batteries sont intégrées dans l'unité moteur, permettant une utilisation dans les zones dénuées d'électricité (chantiers navals, chantiers mobiles).
- ➕ **Unité de filtration** : le MTL45BT est doté d'un filtre à poches de catégorie M 1 μ antistatique recommandé pour les poussières fines et nocives (bois, plâtre...). Le système de décolmatage par poignée permet de nettoyer le filtre intégré en toute sécurité et sans dispersion de poussière dans l'environnement.
- ➕ **Capacité de récolte** : cuve décrochable sur roulettes et facilement transportable et vidangeable.
- ➕ **Pratique** : crochet de support flexible intégré
- ➕ **Compact** : Ses dimensions favorisent sa maniabilité. La poignée de poussée le rend très maniable.



Deux batteries embarquées de 12 Volts



Filtre polyester à poches
Grande capacité de filtration
Filtration catégorie M antistatique



Décolmatage par poignée



➕ Roues de qualité industrielles

Kit accessoires intégré

