

Aspirateur industriel pour préparation de surfaces
Moteur sans maintenance adapté pour service en continu 24/7
Décolmatage du filtre par contre-courant (air-choc)



		DM 3 PN	DG 70 EXP PN C/COMP	DG 70 EXP PN LP C/COMP
Tension	V	230 - 50 1~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	3,45	5,5	5,5
Protection moteur	iP	-	55	55
Dépression max	mmH ² O	2500	3000	3000
Débit max	m ³ /h	540	550	550
Entrée d'air	mm	80	80	80
Capacité	lt	50	100	20 mt Longopac
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	76	75	75
Dimensions	cm	58x85x145h	66x118x185h	66x118x190h
Poids	kg	165	210	215

Filtre primaire : Cartouche

Nombre de cartouches		3	3	3
Surface filtrante totale	cm ²	57 000	80 000	80 000
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - M	Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge sur filtre	m ³ /m ² /h	94	69	69
Système de décolmatage		Automatique PN	Automatique PN	Automatique PN

Option : Filtre absolu H/HEPA

Surface filtrante	cm ²	26 500	52 000	52 000
Classe de filtration (EN 1822-5)		Filtre H14 efficacité 99.995% pour particules de 0,18 µm		