



		E55	E66
Fonctionnement		Batterie	Batterie
Energie		24V - 2 x 12V	24V - 4 x 6V
Rendement	m ² /h	3 500	3 250
Largeur de nettoyage	mm	550	660
Largeur de suceur	mm	720	855
Diamètre de la brosse	mm	550	2 x 350mm
Traction		Electrique	A traction arrière
Pression des brosses	kgs	22	32
Vitesse d'avancement maximum	km/h	6	6
Puissance d'aspiration	W	650/800	2x400
Capacité réservoir eau propre	Lt	80	80
Capacité réservoir eau sale	Lt	83	85
Poids (batteries incluses)	kg	204	282
Dimensions	mm	1310 x 673 x 1030	1310 x 673 x 1030
Inclus		Batterie x2 fournies Autonomie 3h30 Chargeur et brosse	Batterie x4 fournies Autonomie 4h30 Chargeur et brosse



**IDÉALE POUR LES GYMNASES,
LES SUPERMARCHÉS, LES COLLECTIVITÉS,
LES SHOWROOMS ET LES HALLS.**

Points forts :

- + Aspire parfaitement et sèche le sol quasi instantanément
- + Visibilité de travail optimale
- + Avance automatique avec traction électrique, confortable pour l'opérateur
- + Système anti-mousse
- + Adhérence parfaite entre la brosse et le sol pour un nettoyage complet
- + Maintenance facilitée : remplacement des lamelles sans outil, accès des composants facilité, capot relevable
- + Roues spéciales anti-traces
- + Intuitive et aisément manipulable
- + Sécurité : arrêt automatique lorsque le bac de récupération est plein
- + Levage automatique du suceur lors de la marche arrière



Panneau de commande



Suceur réglable avec lamelles en polyuréthane